



CHAMA
AQUECEDORES

SISTEMA CONJUGADO OU CENTRAL

SAC / SBC

Os modelos SAC proporcionam ótimo desempenho sendo indicados para utilização em residências, prédios, hotéis e indústrias. Sua capacidade pode variar de 100 a 5000 litros, tanto em posição vertical como horizontal em alta ou baixa pressão.

Os reservatórios térmicos Chama possuem tanque interno em cobre, garantindo grande durabilidade, podendo ser acoplado qualquer tipo de aquecedor de passagem. Eles são equipados com motobombas de circulação e sistema de automação através de controlador digital. O isolamento é composto por mantas de lã de vidro, o que garante um índice elevado de eficiência térmica.

O revestimento externo em chapa de alumínio garante longa durabilidade ao produto.



1. Saída para Consumo
 2. Retorno Aquecedor
 3. Termostato
 4. Válvula de Segurança
 5. Dreno de Limpeza
 6. Retorno Rede
 7. Gás
 8. Entrada de Água Fria
 9. Saída Aquecedor
 10. Saída Solar / Dreno de Limpeza
 11. Retorno Solar
 12. Resistência Elétrica
 13. 220V

MODELO SAC/SBC	100	150	200	250	300	400	500	600	700	800	1000	1000a	1500	2000	2500	3000	4000	5000
RESERVATÓRIO HORIZONTAL (mm)																		
COMPRIMENTO	1.150	1.480	1.360	1.450	1.350	1.750	2.150	2.550	2.550	1.900	2.100	1.700	2.100	2.100	2.480	2.750	3.400	4.100
DIÂMETRO	460	460	560	560	670	670	670	670	670	900	900	1.150	1.150	1.250	1.250	1.400	1.400	1.400
PRESSÃO DE TRABALHO		1 a 10 kgf/cm²																
PRESSÃO DE TESTE		1,5 a 15 kgf/cm²																
RESERVATÓRIO VERTICAL (mm)																		
ALTURA	1.250	1.550	1.360	1.560	1.400	1.800	2.200	2.600	2.230	1900	2.000	1.700	2.160	2.160	2.460	2.800	3.500	4.200
DIÂMETRO	460	460	560	560	670	670	670	670	800	900	900	1.150	1.150	1.250	1.250	1.400	1.400	1.400
PRESSÃO DE TRABALHO		1 a 10 kgf/cm²																
PRESSÃO DE TESTE		1,5 a 15 kgf/cm²																